Diversey™

F&B Kompleet

VB67

Aditivo para Sosa Cáustica

Descripción

Kompleet es un aditivo que contiene una mezcla de agentes secuestrantes y agentes tensioactivos de baja espuma que se puede dosificar sobre soluciones cáusticas concentradas y soluciones ácidas empleadas en limpieza CIP y lavado de botellas.

Aplicaciones

Kompleet combinado con soda cáustica o con soluciones ácidas produce un detergente formulado completo que provee una solución integral en cuanto

a detergencia, control de incrustaciones y problemas de espuma, tanto en aplicaciones de limpieza CIP como en lavado de botellas de vidrio.

Kompleet es efectivo en la remoción de anillos de óxido y en el control del problema del aluminio en las lavadoras de botellas.

Kompleet es adecuado para su uso en procesos de limpieza CIP en industrias productoras de alimentos y bebidas.

Kompleet en lavado de botellas, al ser mezclado con soda cáustica concentrada, produce un detergente completo que puede ser fácilmente dosificado en la máquina lavadora.

Ventajas

- Soluble en soda cáustica concentrada y en soluciones ácidas.
- Adecuado para dosificación automática, lo cual permite mantener adecuados niveles de performance y control de costos.
- Mejora la detergencia y el control de incrustaciones.
- Facilita el enjuague de las superficies tratadas, disminuyendo el consumo de agua.
- Controla la formación de espuma en una gran variedad de aplicaciones.

Modo de Uso


Kompleet debe ser mezclado con soda cáustica concentrada (20-48%) a concentraciones entre 10 y 40% p/p (9,5-38% v/v), basadas en soda cáustica base seca 100%, dependiendo del nivel de suciedad y dureza de agua.

Estas concentraciones, referidas a solución estándar de soda cáustica (48%), se expresan como 50 a 200kg de Kompleet por cada 1000kg. de solución de soda cáustica.

En soluciones ácidas utilizar de 0,1 a 1% p/p sobre el volumen total de la solución. El mejor control de espuma se logra utilizando la combinación de Kompleet y soda cáustica o soluciones ácidas a temperaturas mayores a 45°C.

Las soluciones de soda cáustica y soluciones ácidas deben ser enjuagadas con agua potable para remover los restos de las superficies que entrarán contacto con alimentos.

Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.



Diverflow™

Diversey™

F&B Kompleet

VB67

Aditivo para Sosa Cáustica

Información Técnica

Aspecto	Líquido transparente
Color	Ámbar
Densidad Relativa a 20°C	1.05 g/ml
pH (concentrado a 20°C)	3.5 Máx.
Viscosidad	55 cps

La información anterior es típica de una producción normal y no deberá ser tomada como especificación.

Componentes

Ácido glucónico, tensoactivos y secuestrantes.

Almacenaje

Almacenar tapado, en su contenedor original. En un lugar fresco. Evite la exposición a temperaturas extremas.

Precauciones

Este producto está formulado para uso industrial. Corrosivo. En caso de contacto con los ojos lave con agua en abundancia durante 15 minutos. Si se ingiere no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua fría. Consulte a su médico. Para mayor información, consulte la hoja de seguridad correspondiente.

Compatibilidad del Producto

Kompleet es adecuado para ser utilizado en los materiales comúnmente encontrados en las industrias de alimentos y bebidas, cuando es aplicado en las condiciones recomendadas. En caso de duda, es aconsejable evaluar individualmente los materiales antes de su uso prolongado.

Restricciones de Uso

No mezclar con otros productos químicos.

Producto Biodegradable

Este producto est á diseñado solamente para las aplicaciones aquí mencionadas. Para mayor información, contacte a su representante de ventas.

© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 71861 es 08/18